

AOC

AGON PRO



AG274FZ2/11

AOC AGON 4 PRO UNBEATABLE

- ▶ 最高リフレッシュレート280Hzと最高応答速度0.5ms
- ▶ FastIPSパネル採用
- ▶ VESA認定DisplayHDR400
- ▶ FreeSync Premium機能対応



280Hz **0.5ms**



特徴



広視野角高精細かつ高速応答速度を達成したFast IPSパネル
水平178度/垂直178度の視野角を維持しながら、色彩豊かな色表現と高画質を実現、さらに高速応答速度も併せ持つFast IPSパネルを採用。ゲームだけでなく、動画視聴や資料作成などにも効果を発揮し、さまざまな使用用途で使いやすさを実感できます。

**280Hz
0.5ms**

最高リフレッシュレート280Hzと最高応答速度0.5ms
eSportsプレイヤーにとって欠かせない高速リフレッシュレートに 대응するため、最高リフレッシュレート280Hzと最高応答速度0.5msを達成。最高峰のeSportsプレイ体験が味わえ、かつプレイ環境の大幅な向上に貢献しています。



FreeSync Premium

FreeSync Premiumテクノロジーは、最高のゲーム体験を求めるゲーマーにストレスの少ない最高の高性能映像体験を提供します。ティアリングやスタッタリングなどのカクつきを抑えることができ、なめらかな映像再現を可能にします。



USB機器の入力速度向上機能「Low Input Lag」 (表示遅延読み込み機能)

マウスやキーボード、アーケードコントローラーなどのUSB機器からの入力遅延を抑制することで、より思い通りのプレイを実現し、快適なゲームプレイを可能にします。FPSや格闘ゲーム、レーシングゲームなど一瞬で勝敗を決するゲームでユーザーのプレイに貢献します。



DisplayHDR400

VESA規格の厳格な基準であるDisplayHDR400認証モデル。HDR10方式を採用しており、コントラストと色の精度が向上した映像を描写可能。明るい光をより明るく、暗い影はしっかりと暗さを表現、そして鮮やかな色を表現した映像美は、今までにない映像美と没入感を体験できる事でしょう。



LIGHT FX

AG274UXP/11には、背面の丸型LEDライトと本体中央下部にLEDライトが装備されています。合計14種類ある光り方の設定を選択することができ、LEDライトの光をカスタマイズすることも可能です。



Dial Point機能

画面中央に照準を表示し、よりの確に的を狙うことができる機能。FPSユーザーには心強い機能です。



ゲームカラー

彩度や階調をゲームに合わせて20段階できめ細かく調整が可能。ゲームに合わせて最適な調整にすることができる機能です。



スリムでスタイリッシュな薄型ベゼル

左右上部の3面フレームレスデザインでベゼルが薄いため、スタイリッシュでより快適な視聴体験を可能にしています。



アジャスタブルスタンド

前後、左右回転、上下昇降、縦回転の4種類の調整が可能で、自分好みの位置にセッティングできるスタンドを採用。見やすい位置に設置することで、照明の反射を防いだり、疲れにくくなります。



フリッカーフリー

長時間使用するゲームプレイヤーにとって、目へのダメージは深刻で欠かせない問題となっています。特に低輝度環境において、不快感、頭痛、眼精疲労を引き起こす可能性がある為、内部機能でフリッカーを防止する機能を備えています。



HDMI2.0とDisplayPort1.4

AG274FZ2/11は、DisplayPort1.4×2、HDMI2.0×2を装備しており、複数の機器を接続し、抜き差し負担を減らすことができます。高性能グラフィックボードとのDisplayPort接続だけでなく、各種ゲーム機本体や外部プレイヤーとの接続でHDMI端子が使用できる為、端子の抜き差しをすることなくゲームプレイや動画視聴が楽しめます。

仕様

型番	AG274FZ2/11
パネル	27" (IPS LCD)
画素ピッチ (mm)	0.311 (H) x 0.311 (V)
有効表示領域 (横×縦) (mm)	597.6 (H) x 336.15 (V)
輝度 (通常)	400 cd/m ²
コントラスト比	1000 : 1 (通常) / 80 Million : 1 (DCR)
最大応答速度	1ms (GtG) / 0.5ms (MPRT)
視野角	178° (H) / 178° (V) (CR > 10)
色域	NTSC 94% (CIE1976) / sRGB 110% (CIE1931) / DCI-P3 85% (CIE1976)
色精度	Delta E < 2
推奨解像度	1920 × 1080 @ 240Hz - HDMI 2.0 1920 × 1080 @ 280Hz (OC) - DisplayPort 1.4
最大表示色	16.7 Million
入力端子	HDMI 2.0 x 2 (HDR) DisplayPort 1.4 x 2 (HDR)
HDCPバージョン	HDMI: 2.2 / DisplayPort: 2.2
USBハブ	USB 3.2 Gen1 x 4 / mini USB (for key pad) x 1
電源	20VDC, 6.0A (External Adapter)
消費電力 (W)	40W
スピーカー	5W x 2
ヘッドフォン端子	Earphone (combine with microphone) × 1 Microphone In & out × 1
VESAマウント	100mm x 100mm
アジャスタブルスタンド	昇降: 120mm、スイーベル: -20° ~ 20度、 ピボット: 90度、チルト: -5° ~ 23度
本体寸法(スタンドなし) (縦×横×奥行)(mm)	368.2 (H) x 612.9 (W) x 64.5 (D)
本体寸法(スタンドあり) (縦×横×奥行)(mm)	427.3~547.3 (H) x 612.9 (W) x 352.1 (D)
梱包寸法 (縦×横×奥行)(mm)	527 (H) x 715 (W) x 225 (D)
本体重量(スタンドなし)(Kg)	4.4
本体重量(スタンドあり)(Kg)	6.7
梱包重量	11.3
本体カラー	Black & Red
適合規格	CE / FCC / BSMI / KCC / Estandby

設計および仕様は、予告なしに変更される可能性があります。